

Použití:

K samočinnému vypouštění kondenzátu z potrubí a těles nízkotlakých soustav ústředního topení. Zabraňuje průtoku páry do kondenzátního potrubí. Použití pro vodní páru, vodu. Je určen pro vodu při pracovní teplotě do 120°C a pracovním tlaku do 0,1MPa. Po dohodě s výrobcem lze použít i pro jiná neagresivní média.

Odvaděč je možno montovat pouze do vodorovného potrubí.

Na vstupu je 'roubení s vnějším trubkovým závitem pro připojení na závitové trubky, na výstupu nátrubky s trubkovým závitem. Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Odvaděč nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu a údržbu. V případě porušení funkce termostatu je nutno jej vyměnit.

Technický popis

V tělese je zamontován termostat se speciální náplní. Na termostatu je přichycena kuželka. Odvaděč se při zvyšující se teplotě média uzavírá a je plně uzavřen při 99°C.

Ventil se zkouší dle ČSN 13 3060, část 2.



DN	D	L	L1	V	V1	V2	S	S1	kg
15	G 1/2	75	49	17,5	62,5	37	30	32	0,8
20	G 3/4	81	50	22	61	40	36	41	0,9

